

Blockziegelmauerwerk – monolithische Außenwände

POROTON – Block-T 12-30,0 LM 21

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Blockziegel-T 12 - 30,0 LHLzW 6-0,65, LM 21, AW, d=30,0 Leichtlochziegel-Mauerwerk der monolithischen Außenwand. Wärmeleitwert : $\lambda = 0,12 \text{ W/mK}$ Rohdichteklasse: 0,65 Druckfestigkeitsklasse: 6 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 0,6 \text{ MN/m}^2$ nach Zulassung: Z-17.1-882 Format : 10 DF Mörtel : Leichtmörtel der Mörtelgruppe LM 21 Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt Wanddicke : 30,0 cm Angeb. Fabrikat :</p>

Blockziegelmauerwerk – monolithische Außenwände

POROTON – Block-T 12-36,5 LM 21

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Blockziegel-T 12 - 36,5 LHLzW 6-0,65, LM 21, AW, d=36,5</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der monolithischen Außenwand.</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,12 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,65</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 6</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 0,6 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-882</p> <p>Format : 12 DF</p> <p>Mörtel : Leichtmörtel der Mörtelgruppe LM 21</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 36,5 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Blockziegelmauerwerk – zweischalige Außenwände

POROTON – Block-T 12-24,0 LM 21

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Blockziegel-T 12 - 24,0 LHLzW 6-0,65, LM 21, AW, d=24,0</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der Innenschale des zweischaligen Mauerwerkes, inkl. Einlegen der Drahtanker aus nichtrostendem Stahl mit Klemm- und Abtropfscheiben.</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,12 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,65</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 6</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 0,6 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-882</p> <p>Format : 10 DF</p> <p>Mörtel : Leichtmörtel der Mörtelgruppe LM 21</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 24,0 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Blockziegelmauerwerk – zusatzgedämmte Außenwände

POROTON – Block-T 12-24,0 LM 21

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Blockziegel-T 12 - 24,0 LHLzW 6-0,65, LM 21, AW, d=24,0</p> <p>Leichthochlochziegel-Mauerwerk der zusatzgedämmten Außenwand</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,12 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,65</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 6</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 0,6 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-882</p> <p>Format : 10 DF</p> <p>Mörtel : Leichtmörtel der Mörtelgruppe LM 21</p> <p>Stoßfuge : unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 24,0 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>