

Planziegelmauerwerk – zweischalige Außenwände

POROTON – HLz-Plan-T 17,5-0,9

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 17,5-0,9 LHLzW 12-0,9, PLAN, AW, d=17,5</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der Innenschale des zweischaligen Mauerwerkes, inkl. Einlegen der Drahtanker aus nichtrostendem Stahl mit Klemm- und Abtropfscheiben. Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$ Rohdichteklasse: 0,9 Druckfestigkeitsklasse: 12 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$ nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868 Format : 12 DF Mörtel : POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System) Stoßfuge : unvermörtelt, verzahnt Wanddicke : 17,5 cm Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zweischalige Außenwände

POROTON – HLz-Plan-T 17,5-0,9 EB

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 17,5-0,9 EB LHLzW 12-0,9, PLAN, AW, d=17,5</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der Innenschale des zweischaligen Mauerwerkes, inkl. Einlegen der Drahtanker aus nichtrostendem Stahl mit Klemm- und Abtropfscheiben. Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$ Rohdichteklasse: 0,9 Druckfestigkeitsklasse: 12 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$ nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868 Format : 12 DF Mörtel : POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System) Stoßfuge : unvermörtelt, verzahnt Wanddicke : 17,5 cm Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zweischalige Außenwände

POROTON – HLz-Plan-T 24,0-0,9

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 24,0-0,9 LHLzW 12-0,9, PLAN, AW, d=24,0</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der Innenschale des zweischaligen Mauerwerkes, inkl. Einlegen der Drahtanker aus nichtrostendem Stahl mit Klemm- und Abtropfscheiben. Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$ Rohdichteklasse: 0,9 Druckfestigkeitsklasse: 12 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$ nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868 Format : 12 DF Mörtel : POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System) Stoßfuge : unvermörtelt, verzahnt Wanddicke : 24,0 cm Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zweischalige Außenwände

POROTON – HLz-Plan-T 24,0-0,9

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 24,0-0,9 EB LHLzW 12-0,9, PLAN, AW, d=24,0</p> <p>Leichthochlochziegel-Mauerwerk der Innenschale des zweischaligen Mauerwerkes, inkl. Einlegen der Drahtanker aus nichtrostendem Stahl mit Klemm- und Abtropfscheiben.</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,9</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 12</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 12 DF</p> <p>Mörtel : POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge : unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 24,0 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zweischalige Außenwände

POROTON – HLz-Plan-T 24,0-0,9 L-EB

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 24,0-0,9 L-EB LHLzW 12-0,9, PLAN, AW, d=24,0</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der Innenschale des zweischaligen Mauerwerkes, inkl. Einlegen der Drahtanker aus nichtrostendem Stahl mit Klemm- und Abtropfscheiben. Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$ Rohdichteklasse: 0,9 Druckfestigkeitsklasse: 12 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$ nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868 Format : 16 DF Mörtel : POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System) Stoßfuge : unvermörtelt, verzahnt Wanddicke : 24,0 cm Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zusatzgedämmte Außenwände

POROTON – HLz-Plan-T 17,5-0,9

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 17,5-0,9 LHLzW 12-0,9, PLAN, AW, d=17,5</p> <p>Leichthochlochziegel-Mauerwerk der zusatzgedämmten Außenwand</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,9</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 12</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 12 DF</p> <p>Mörtel : POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge : unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 17,5 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zusatzgedämmte Außenwände

POROTON – HLz-Plan-T 17,5-0,9 EB

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 17,5-0,9 EB LHLzW 12-0,9, PLAN, AW, d=17,5</p> <p>Leichthochlochziegel-Mauerwerk der zusatzgedämmten Außenwand</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,9</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 12</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 12 DF</p> <p>Mörtel : POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge : unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 17,5 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zusatzgedämmte Außenwände

POROTON – HLz-Plan-T 24,0-0,9

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 24,0-0,9 LHLzW 12-0,9, PLAN, AW, d=24,0</p> <p>Leichthochlochziegel-Mauerwerk der zusatzgedämmten Außenwand</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,9</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 12</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 12 DF</p> <p>Mörtel : POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge : unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 24,0 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zusatzgedämmte Außenwände

POROTON – HLz-Plan-T 24,0-0,9 EB

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 24,0-0,9 EB LHLzW 12-0,9, PLAN, AW, d=24,0</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der zusatzgedämmten Außenwand</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,9</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 12</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 12 DF</p> <p>Mörtel : POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge : unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 24,0 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zusatzgedämmte Außenwände

POROTON – HLz-Plan-T 24,0-0,9 L-EB

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 24,0-0,9 L-EB LHLzW 12-0,9, PLAN, AW, d=24,0</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der zusatzgedämmten Außenwand</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,9</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 12</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 16 DF</p> <p>Mörtel : POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge : unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 24,0 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – Innenwände

POROTON – HLz-Plan-T 17,5-0,9

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T-17,5-0,9 LHLzW 12-0,9, PLAN, IW, d=17,5</p> <p>Leichthochlochziegel-Mauerwerk der Innenwand Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$ Rohdichteklasse: 0,9 Druckfestigkeitsklasse: 12 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$ nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868 Format : 12 DF Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System) Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt Wanddicke : 17,5 cm Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – Innenwände

POROTON – HLz-Plan-T 17,5-0,9 EB

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T-17,5-0,9 EB LHLzW 12-0,9, PLAN, IW, d=17,5</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der Innenwand Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$ Rohdichteklasse: 0,9 Druckfestigkeitsklasse: 12 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$ nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868 Format : 12 DF Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System) Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt Wanddicke : 17,5 cm Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – Innenwände

POROTON – HLz-Plan-T 24,0-0,9

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T-24,0-0,9 LHLzW 12-0,9, PLAN, IW, d=24,0</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der Innenwand Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$ Rohdichteklasse: 0,9 Druckfestigkeitsklasse: 12 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$ nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868 Format : 12 DF Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System) Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt Wanddicke : 24,0 cm Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – Innenwände

POROTON – HLz-Plan-T 24,0-0,9 EB

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T-24,0-0,9 EB LHLzW 12-0,9, PLAN, IW, d=24,0</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der Innenwand Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$ Rohdichteklasse: 0,9 Druckfestigkeitsklasse: 12 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$ nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868 Format : 12 DF Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System) Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt Wanddicke : 24,0 cm Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – Innenwände

POROTON – HLz-Plan-T 24,0-0,9 L-EB

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T-24,0-0,9 L-EB LHLzW 12-0,9, PLAN, IW, d=24,0</p> <p>Leichthochlochziegel-Mauerwerk der Innenwand Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$ Rohdichteklasse: 0,9 Druckfestigkeitsklasse: 12 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$ nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868 Format : 16 DF Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System) Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt Wanddicke : 24,0 cm Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – nichttragende innere Trennwände

POROTON – ZWP-Plan-T 11,5

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Zwischenwandplatte-Plan-T-11,5-0,9 LHLzW 8-0,8, PLAN, IW, d=11,5</p> <p>Leichthochlochziegel-Mauerwerk der nichttragenden Trennwand nach DIN 4103-1</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,39 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,8</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 8</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,4 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 8 DF</p> <p>Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten,</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 11,5 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – nichttragende innere Trennwände

POROTON – ZWP-Plan-T 11,5-ZIS

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Zwischenwandplatte-Plan T-11,5-0,9-ZIS LHLzW 8-0,8, PLAN, IW, d=11,5 Leichtlochziegel-Mauerwerk der nichttragenden Trennwand nach DIN 4103-1 mit Entkopplungs-Anschluss-Profil (EAP) Der Mauerwerksanschluss ist im Wandbereich durch das Entkopplungs-Anschluss-Profil Wand (EAP-Wand) und im Deckenbereich durch das Entkopplungs-Anschluss-Profil Decke (EAP-Decke) gemäß Verarbeitungshinweis des Herstellers auszuführen. Im Bereich der Wandaufstandsfläche ist bauseits der Einbau einer Bitumenbahn (15,0 cm = d = 17,5 cm) vorzunehmen. Wärmeleitwert : $\lambda = 0,39 \text{ W/mK}$ Rohdichteklasse: 0,8 Druckfestigkeitsklasse: 8 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,4 \text{ MN/m}^2$ nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868 Format : 8 DF Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt Wanddicke : 11,5 cm Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zweischalige Haustrennwände

POROTON – HLz-Plan-T 17,5-0,9

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T-17,5-0,9 LHLzW 12-0,9, PLAN, IW, d=17,5 Leichtlochziegel-Mauerwerk der zweischaligen Haustrennwand Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$ Rohdichteklasse: 0,9 Druckfestigkeitsklasse: 12 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$ nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868 Format : 12 DF Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System) Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt Wanddicke je Schale: 17,5 cm Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zweischalige Haustrennwände

POROTON – HLz-Plan-T 17,5-0,9 EB

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 17,5-0,9 EB LHLzW 12-0,9, PLAN, IW, d=17,5</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der zweischaligen Haustrennwand</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,9</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 12</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 12 DF</p> <p>Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke je Schale: 17,5 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zweischalige Haustrennwände

POROTON – HLz-Plan-T 24,0-0,9

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T-24,0-0,9 LHLzW 12-0,9, PLAN, IW, d=24,0</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der zweischaligen Haustrennwand</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,9</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 12</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 12 DF</p> <p>Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke je Schale: 24,0 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zweischalige Haustrennwände

POROTON – HLz-Plan-T 24,0-0,9 EB

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T-24,0-0,9 EB LHLzW 12-0,9, PLAN, IW, d=24,0</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der zweischaligen Haustrennwand</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,9</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 12</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 12 DF</p> <p>Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke je Schale: 24,0 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zweischalige Haustrennwände

POROTON – HLz-Plan-T 24,0-0,9 L EB

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T-24,0-0,9 L EB LHLzW 12-0,9, PLAN, IW, d=24,0</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der zweischaligen Haustrennwand</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,9</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 12</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 16 DF</p> <p>Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke je Schale: 24,0 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – einschalige Brandwand, verputzt

POROTON – HLz-Plan-T-17,5-0,9

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 17,5-0,9 LHLzW 12-0,9, PLAN, AW/IW, d=17,5</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der einschaligen Brandwand, beidseitig verputzt</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,9</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 12</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,1 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-868</p> <p>Format : 12 DF</p> <p>Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 17,5 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – einschalige Brandwand, verputzt

POROTON – HLz-Plan-T-24,0-0,9

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 24,0-0,9 LHLzW 12-0,9, PLAN, AW/IW, d=24,0</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der einschaligen Brandwand, beidseitig verputzt</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,9</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 12</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728/-868</p> <p>Format : 12 DF</p> <p>Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 24,0 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zweischalige Brandwand, verputzt

POROTON – HLz-Plan-T-17,5-0,9

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T-17,5-0,9 LHLzW 12-0,9, PLAN, AW/IW, d=17,5 Leichtlochziegel-Mauerwerk der zweischaligen Brandwand, beidseitig verputzt Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$ Rohdichteklasse: 0,9 Druckfestigkeitsklasse: 12 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$ nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868 Format : 12 DF Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System) Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt Wanddicke je Schale: 17,5 cm Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zweischalige Brandwand, verputzt

POROTON – HLz-Plan-T-17,5-0,9 EB

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T-17,5-0,9 EB LHLzW 12-0,9, PLAN, AW/IW, d=17,5 Leichtlochziegel-Mauerwerk der zweischaligen Brandwand, beidseitig verputzt Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$ Rohdichteklasse: 0,9 Druckfestigkeitsklasse: 12 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$ nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868 Format : 12 DF Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System) Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt Wanddicke je Schale: 17,5 cm Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zweischalige Brandwand, verputzt

POROTON – HLz-Plan-T-24,0-0,9

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T-24,0-0,9 LHLzW 12-0,9, PLAN, AW/IW, d=24,0 Leichthochlochziegel-Mauerwerk der zweischaligen Brandwand, beidseitig verputzt Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$ Rohdichteklasse: 0,9 Druckfestigkeitsklasse: 12 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$ nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868 Format : 12 DF Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System) Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt Wanddicke je Schale: 24,0 cm Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zweischalige Brandwand, verputzt

POROTON – HLz-Plan-T-24,0-0,9 EB

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 24,0-0,9 EB LHLzW 12-0,9, PLAN, AW/IW, d=24,0</p> <p>Leichthochlochziegel-Mauerwerk der zweischaligen Brandwand, beidseitig verputzt</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,9</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 12</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 12 DF</p> <p>Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke je Schale: 24,0 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zweischalige Brandwand, verputzt

POROTON – HLz-Plan-T-24,0-0,9 L-EB

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T-24,0-0,9 L EB LHLzW 12-0,9, PLAN, AW/IW, d=24,0</p> <p>Leichthochlochziegel-Mauerwerk der zweischaligen Brandwand, beidseitig verputzt</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,42 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,9</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 12</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,8 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 16 DF</p> <p>Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke je Schale: 24,0 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>