

Planziegelmauerwerk – zweischalige Außenwände

POROTON – HLz-Plan-T 17,5-1,2

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 17,5-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, AW, d=17,5</p> <p>Hochlochziegel-Mauerwerk der Innenschale des zweischaligen Mauerwerkes, inkl. Einlegen der Drahtanker aus nichtrostendem Stahl mit Klemm- und Abtropfscheiben. Wärmeleitwert : $\lambda = 0,50 \text{ W/mK}$ Rohdichteklasse: 1,2 Druckfestigkeitsklasse: 20 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 2,4 \text{ MN/m}^2$ nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868 Format : 9 DF Mörtel : POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System) Stoßfuge : unvermörtelt, verzahnt Wanddicke : 17,5 cm Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zweischalige Außenwände

POROTON – Plan-T 24,0-1,2

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 24,0-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, AW, d=24,0</p> <p>Hochlochziegel-Mauerwerk der Innenschale des zweischaligen Mauerwerkes, inkl. Einlegen der Drahtanker aus nichtrostendem Stahl mit Klemm- und Abtropfscheiben.</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,50 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 1,2</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 20</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 2,4 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 12 DF</p> <p>Mörtel : POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge : unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 24,0 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zusatzgedämmte Außenwände

POROTON – HLz-Plan-T 17,5-1,2

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 17,5-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, AW, d=17,5</p> <p>Hochlochziegel-Mauerwerk der zusatzgedämmten Außenwand</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,50 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 1,2</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 20</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 2,4 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 9 DF</p> <p>Mörtel : POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge : unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 17,5 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zusatzgedämmte Außenwände

POROTON – HLz-Plan-T 24,0-1,2

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 24,0-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, AW, d=24,0</p> <p>Hochlochziegel-Mauerwerk der zusatzgedämmten Außenwand</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,50 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 1,2</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 20</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 2,4 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 12 DF</p> <p>Mörtel : POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge : unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 24,0 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – Innenwände

POROTON – HLz-Plan-T 17,5-1,2

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T-17,5-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, IW, d=17,5</p> <p>Hochlochziegel-Mauerwerk der Innenwand Wärmeleitwert : $\lambda = 0,50 \text{ W/mK}$ Rohdichteklasse: 1,2 Druckfestigkeitsklasse: 20 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 2,4 \text{ MN/m}^2$ nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868 Format : 9 DF Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System) Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt Wanddicke : 17,5 cm Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – Innenwände

POROTON – HLz-Plan-T 24,0-1,2

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 24,0-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, IW, d=24,0</p> <p>Hochlochziegel-Mauerwerk der Innenwand Wärmeleitwert : $\lambda = 0,50 \text{ W/mK}$ Rohdichteklasse: 1,2 Druckfestigkeitsklasse: 20 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 2,4 \text{ MN/m}^2$ nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868 Format : 12 DF Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System) Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt Wanddicke : 24,0 cm Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – nichttragende innere Trennwände

POROTON – ZWP-Plan-T 11,5-1,2

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Zwischenwandplatte-Plan-T 11,5-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, IW, d=11,5</p> <p>Hochlochziegel-Mauerwerk der nichttragenden Trennwand nach DIN 4103-1</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,50 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 1,2</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 20</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 2,4 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 6 DF</p> <p>Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 11,5 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zweischalige Haustrennwände

POROTON – HLz-Plan-T 17,5-1,2

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 17,5-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, IW, d=17,5</p> <p>Hochlochziegel-Mauerwerk der zweischaligen Haustrennwand</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,50 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 1,2</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 20</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 2,4 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 9 DF</p> <p>Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke je Schale: 17,5 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zweischalige Haustrennwände

POROTON – HLz-Plan-T 24,0-1,2

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 24,0-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, IW, d=24,0</p> <p>Hochlochziegel-Mauerwerk der zweischaligen Haustrennwand</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,50 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 1,2</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 20</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 2,4 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 12 DF</p> <p>Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke je Schale: 24,0 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – einschalige Brandwand, verputzt

POROTON – HLz Plan-T-17,5-1,2

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 17,5-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, AW/IW, d=17,5</p> <p>Hochlochziegel-Mauerwerk der einschaligen Brandwand, beidseitig verputzt</p> <p>Wärmeleitwert: $\lambda = 0,50 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 1,2</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 20</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,4 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-868</p> <p>Format : 9 DF</p> <p>Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 17,5 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – einschalige Brandwand, verputzt

POROTON – HLz-Plan-T-24,0-1,2

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Hochlochziegel-Plan-T 24,0-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, AW/IW, d=24,0</p> <p>Hochlochziegel-Mauerwerk der einschaligen Brandwand, beidseitig verputzt</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,50 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 1,2</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 20</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 2,4 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868</p> <p>Format : 12 DF</p> <p>Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 24,0 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>