

Wirtschaftliche Lösungsansätze für KfW-Effizienzhäuser: Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser



Anforderung	GEG ab 1.11. 2020 (entspricht energ. Niveau EnEV 2016)		KfW-Effizienzhaus 55		KfW-Effizienzhaus 40 (40-Plus)	
Primärenergiebedarf Q''_p	$Q''_{p,vorh.} / Q''_{p,zul.} \leq 75 \%$ (25% besser als das Referenzgebäude)		$Q''_{p,vorh.} / Q''_{p,zul.} \leq 55 \%$ (45% besser als das Referenzgebäude)		$Q''_{p,vorh.} / Q''_{p,zul.} \leq 40 \%$ (60% besser als das Referenzgebäude)	
Transmissionswärmeverlust H'_T	$H'_{T,vorh.} / H'_{T,zul.} \leq 100 \%$		$H'_{T,vorh.} / H'_{T,zul.} \leq 70 \%$ (30% besser als das Referenzgebäude)		$H'_{T,vorh.} / H'_{T,zul.} \leq 55 \%$ (45% besser als das Referenzgebäude)	
Baubegleitung	nicht erforderlich		erforderlich		erforderlich	
Gebäudehülle	U-Wert * [W/(m²K)]	Konstruktionsvorschläge	U-Wert * [W/(m²K)]	Konstruktionsvorschläge	U-Wert * [W/(m²K)]	Konstruktionsvorschläge
Poroton-Außenwand gegen Außenluft	0,28	T8 / T9 ≥ 30,0 cm T9 / T10 ≥ 36,5 cm	0,20	T7 / T8 ≥ 36,5 cm T9 ≥ 42,5 cm	0,16	T7 ≥ 42,5 cm T8 ≥ 49,0 cm
Außenwand gegen Erdreich	0,35	T14 ≥ 36,5 cm Stb. ≥ 10,0 cm WLG 035	0,26	T8 / T9 / T10 ≥ 36,5 cm Stb. ≥ 12,0 cm WLG 035	0,19	T7 / T8 ≥ 36,5 cm Stb. ≥ 16,0 cm WLG 035
Bodenplatte	0,35	Stb. ≥ 10,0 cm WLG 035	0,26	Stb. ≥ 12,0 cm WLG 035	0,19	Stb. ≥ 16,0 cm WLG 035
Dach, oberste Geschossdecke	0,20	≥ 20,0 cm WLG 035	0,14	≥ 28,0 cm WLG 035	0,11	≥ 34,0 cm WLG 035
Fenster, Fenstertüren	1,3	2-fach-Verglasung $U_g \leq 1,1$ W/(m²K)	0,9	3-fach-Verglasung $U_g \leq 0,6$ W/(m²K)	0,7	Passivhausfenster
Dachflächenfenster	1,4	2-fach-Verglasung $U_g \leq 1,2$ W/(m²K)	1,0	3-fach-Verglasung $U_g \leq 0,7$ W/(m²K)	0,8	Passivhausfenster
Außentüren	1,8	Holztür D ≥ 5,0 cm	1,2	Holztür D ≥ 9,0 cm	1,0	Passivhaustür
Wärmebrückenzuschlag		$\Delta U_{WB} = 0,05$ W/(m²K) Kategorie A nach DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06		$\Delta U_{WB} = 0,03$ W/(m²K) Kategorie B nach DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06		$\Delta U_{WB} \leq 0,03$ W/(m²K) Kategorie B nach DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06 oder Einzelnachweis
Anlagentechnik	Variante 1	Variante 2	Variante 1	Variante 2	Variante 1	Variante 2
Luftdichtheit	geprüft	nicht geprüft	geprüft	geprüft	geprüft	geprüft
Heizungsanlage	Brennwert	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe + Photovoltaik	Wärmepumpe + Photovoltaik	Pellets
Warmwasserbereitung	Brennwert + Solar	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Pellets
Lüftung **	Lüftungsanlage mit WRG	ohne Lüftungsanlage	Lüftungsanlage mit WRG	ohne Lüftungsanlage	Lüftungsanlage mit WRG	ohne Lüftungsanlage

* Bei den angegebenen U-Werten handelt es sich um Referenzwerte nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), Anlage 1 bzw. um Richtwerte, welche mit der gewählten Konstruktion sowohl unter- als auch überschritten werden dürfen. Es handelt sich demgemäß nicht um obere Grenzwerte. Ob mit den aufgezählten Bauteilen und Anlagentechniken die jeweiligen Anforderungen im Einzelfall erreicht werden, ist durch eine Berechnung gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu überprüfen.

** Die Angaben zur Lüftung betreffen einzig die Berechnung gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) zum Primärenergiebedarf des Gebäudes. Zur Sicherstellung eines ausreichenden Luftwechsels ist ein Lüftungskonzept erforderlich.

Die Angaben zu den KfW-Effizienzhäusern beziehen sich auf die Produkte des derzeitigen Förderprogramms 153 "Energieeffizient Bauen". Förderkredite können noch bis zum 30.06.2021 bei der KfW gestellt werden. Ab 1.07.2021 startet die neue "Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)" mit einigen Änderungen und Neuregelungen.

Wirtschaftliche Lösungsansätze für KfW-Effizienzhäuser: Mehrfamilienhäuser und Objektbau



Anforderung	GEG ab 1.11. 2020 (entspricht energ. Niveau EnEV 2016)		KfW-Effizienzhaus 55		KfW-Effizienzhaus 40 (40-Plus)	
Primärenergiebedarf Q^*_{P}	$Q^*_{P,vorh.} / Q^*_{P,zul.} \leq 75 \%$ (25% besser als das Referenzgebäude)		$Q^*_{P,vorh.} / Q^*_{P,zul.} \leq 55 \%$ (45% besser als das Referenzgebäude)		$Q^*_{P,vorh.} / Q^*_{P,zul.} \leq 40 \%$ (60% besser als das Referenzgebäude)	
Transmissionswärmeverlust H^*_T	$H^*_{T,vorh.} / H^*_{T,zul.} \leq 100 \%$		$H^*_{T,vorh.} / H^*_{T,zul.} \leq 70 \%$ (30% besser als das Referenzgebäude)		$H^*_{T,vorh.} / H^*_{T,zul.} \leq 55 \%$ (45% besser als das Referenzgebäude)	
Baubegleitung	nicht erforderlich		erforderlich		erforderlich	
Gebäudehülle	U-Wert * [W/(m²K)]	Konstruktionsvorschläge	U-Wert * [W/(m²K)]	Konstruktionsvorschläge	U-Wert * [W/(m²K)]	Konstruktionsvorschläge
Poroton-Außenwand gegen Außenluft	0,28	S9 ≥ 36,5 cm	0,20	S8 ≥ 36,5 cm S9 ≥ 42,5 cm	0,16	S8 ≥ 49,0 cm
Außenwand gegen Erdreich	0,35	T14 ≥ 36,5 cm Stb. ≥ 10,0 cm WLG 035	0,26	S10 ≥ 36,5 cm Stb. ≥ 12,0 cm WLG 035	0,19	S8 ≥ 36,5 cm Stb. ≥ 16,0 cm WLG 035
Bodenplatte	0,35	Stb. ≥ 10,0 cm WLG 035	0,26	Stb. ≥ 12,0 cm WLG 035	0,19	Stb. ≥ 16,0 cm WLG 035
Dach, oberste Geschossdecke	0,20	≥ 20,0 cm WLG 035	0,14	≥ 28,0 cm WLG 035	0,11	≥ 34,0 cm WLG 035
Fenster, Fenstertüren	1,3	2-fach-Verglasung $U_g \leq 1,1$ W/(m²K)	0,9	3-fach-Verglasung $U_g \leq 0,6$ W/(m²K)	0,7	Passivhausfenster
Dachflächenfenster	1,4	2-fach-Verglasung $U_g \leq 1,2$ W/(m²K)	1,0	3-fach-Verglasung $U_g \leq 0,7$ W/(m²K)	0,8	Passivhausfenster
Außentüren	1,8	Holztür D ≥ 5,0 cm	1,2	Holztür D ≥ 9,0 cm	1,0	Passivhaustür
Wärmebrückenzuschlag		$\Delta U_{WB} = 0,05$ W/(m²K) Kategorie A nach DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06		$\Delta U_{WB} = 0,03$ W/(m²K) Kategorie B nach DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06		$\Delta U_{WB} \leq 0,03$ W/(m²K) Kategorie B nach DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06 oder Einzelnachweis
Anlagentechnik	Variante 1	Variante 2	Variante 1	Variante 2	Variante 1	Variante 2
Luftdichtheit	geprüft	nicht geprüft	geprüft	geprüft	geprüft	geprüft
Heizungsanlage	Brennwert	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe + Photovoltaik	Wärmepumpe + Photovoltaik	Pellets
Warmwasserbereitung	Brennwert + Solar	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Pellets
Lüftung **	Lüftungsanlage mit WRG	ohne Lüftungsanlage	Lüftungsanlage mit WRG	ohne Lüftungsanlage	Lüftungsanlage mit WRG	ohne Lüftungsanlage

* Bei den angegebenen U-Werten handelt es sich um Referenzwerte nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), Anlage 1 bzw. um Richtwerte, welche mit der gewählten Konstruktion sowohl unter- als auch überschritten werden dürfen. Es handelt sich demgemäß nicht um obere Grenzwerte. Ob mit den aufgezählten Bauteilen und Anlagentechniken die jeweiligen Anforderungen im Einzelfall erreicht werden, ist durch eine Berechnung gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu überprüfen.

** Die Angaben zur Lüftung betreffen einzig die Berechnung gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) zum Primärenergiebedarf des Gebäudes. Zur Sicherstellung eines ausreichenden Luftwechsels ist ein Lüftungskonzept erforderlich.

Die Angaben zu den KfW-Effizienzhäusern beziehen sich auf die Produkte des derzeitigen Förderprogramms 153 "Energieeffizient Bauen". Förderkredite können noch bis zum 30.06.2021 bei der KfW gestellt werden. Ab 1.07.2021 startet die neue "Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)" mit einigen Änderungen und Neuregelungen.